

# DSA 20-25 Doppelsteckschelle mit Rohrabstand 30260



## Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand, mit fixem Rohrabstand.

## Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Rohr/Schlauch in die DSA einklippen und den Dübelteil der DSA ins Bohrloch stecken.

## Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.400
Spannbereich mm	20-25

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø. Bohren. Stecken. Fertig!

## Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei <b>halogenfrei</b>
----------	--

Gewicht pro Stück 3,90 g

GTIN (EAN) 9 008439 302604



Die praktische Doppelsteckschelle ist auch mit fixem Rohrabstand erhältlich.

Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products