

# DSS 10 Doppelsteckschelle 30223

CE

## Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Leitungen, ohne Wandabstand.

## Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Rohr/Schlauch in die DSS einklippen und den Dübelteil der DSS ins Bohrloch stecken.

## Produktdetails:

Farbe:	weiss
Inhalt Pkg./Karton	200 / 7.200
Spannbereich mm	4-12

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Leitungen genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø. Bohren. Stecken. Fertig!

## Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei <b>halogenfrei</b>
----------	--

Gewicht pro Stück 0,70 g

GTIN (EAN)



ohne Wandabstand



Auch für die Verlegung von zwei Leitungen - mit der Doppelsteckschelle von Schnabl - genügt ein Bohrloch.

Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products