

DSS 20-25 Doppelsteckschelle 30244



Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Rohr/Schlauch in die DSS einklipsen und den Dübelteil der DSS ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe:	schwarz
Inhalt Pkg./Karton	200 / 4.000
Spannbereich mm	20-25

Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø. Bohren. Stecken. Fertig!

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 2,00 g

GTIN (EAN) 9 008439 302444



ohne Wandabstand



Auch für die Verlegung von zwei Rohren - mit der Doppelsteckschelle von Schnabl - genügt ein Bohrloch.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**[®]
time saving products