

ESS 25-32 Einfachsteckschelle 30160

CE

Anwendungsbereiche:

Für die Rohr- und Schlauchverlegung ohne Wandabstand auf Putz, z. B. auf Zwischendecken und auf Unterbeton.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Rohr in die gewünschte Position bringen,
- Dübelteil der ESS ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.400
Spannbereich mm	25-32

Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von Rohren genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø.
Bohren. Stecken. Fertig!

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 2,60 g

GTIN (EAN) 9 008439 301607



Das Produkt für die schnelle Installation von Rohren auf Putz - die ESS Einfachsteckschelle von Schnabl.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**[®]
time saving products