

SD 30 Steckdübel 32030



Anwendungsbereiche:

Zur Montage in Beton- und Ziegelmauerwerk, speziell für die temporäre Installation mittels Kabelbindern bis max. 9 mm Breite geeignet.

Installationsanleitung:

Ein Loch mit 6 mm Durchmesser und nur 27 mm Tiefe bohren und den Steckteil einführen. Anschließend den Kabelbinder durch die dafür vorgesehene Öffnung ziehen und nach Einlegen des oder der Kabel verschließen.

Produktdetails:

| | |
|--------------------|-------------|
| Farbe: | hellgrau |
| Inhalt Pkg./Karton | 100 / 4.000 |

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der SD30 ermöglicht eine sichere und zeitsparende Befestigung von Kabeln mittels Kabelbindern im Mauerwerk bei einer geringen Bohrtiefe von nur 27 mm.

Technische Daten:

| | |
|----------|----------------------------------|
| Material | PP silikonfrei halogenfrei |
|----------|----------------------------------|

Gewicht pro Stück 0,85 g

GTIN (EAN)



Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**[®]
time saving products