

# TB 20 Trassenbügel 33080



## Anwendungsbereiche:

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz.

## Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil des TA ins Bohrloch stecken,
- TB aufrasten,
- Schläuche ordnen und spannen,
- TB mit Daumen festdrücken.
- Überstehende Tragankerspitzen mit Seitenschneider abzwicken.

## Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	25 / 600
Spannbereich mm	200

## Montage- und Verarbeitungshinweise:

Der TB wird auf den Traganker TA aufgerastet. Auf einen TA können mehrere TB aufgestockt werden. Die Verlegung ist in mehreren Etagen möglich.

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Der TB gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen.

## Technische Daten:

Material	POM, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C silikonfrei <b>halogenfrei</b>
----------	--

Gewicht pro Stück 13,30 g

GTIN (EAN)



Mit dem TB in zwei Größen hat Schnabl in Kombination mit dem TA ein System für alle Anforderungen - auf und unter Putz - ohne zu gipsen!



Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products