

USA 25-32/11 Unterputzschelle automatisch 12354



Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren auf Gipskarton.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken,
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen.

Produktdetails:

Farbe:	schwarz
Inhalt Pkg./Karton	50 / 1.200
Spannbereich	25-32
Dübellänge mm	11



Montage- und Verarbeitungshinweise:

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in vier Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, z.B. kann die USA 20-25 für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!


Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück	4,50 g
Max. Belastung	Referenzwerte: USA 20-25/25: 170 N Beton, 150 N Vollziegel, 160 N Hohlziegel, 75 N Gasbeton, 130 N Gipskarton

Bruchlast	Referenzwerte: USA 20-25/25: 241,40 N Beton, 210,20 N Vollziegel, 234,70 N Hohlziegel, 106,60 N Gasbeton, 191,20 N Gipskarton
-----------	---

GTIN (EAN)	9 008439 123544
------------	-----------------



Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage - die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.



Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**[®]
time saving products