

# USA 32-42/25 Unterputzschelle

## automatisch 12640



### Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren auf Gipskarton und Beton.

### Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Dübelteil der USA ins Bohrloch stecken,
- Schlauch oder flexibles Rohr in die Öffnung der USA einlegen und mit Fingerdruck schließen.

### Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	50 / 700
Spannbereich	32-42
Dübellänge mm	25



### Montage- und Verarbeitungshinweise:

Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch. Die Schelle ist in vier Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, z.B. kann die USA 20-25 für einen 20er und einen 25er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen.

### Produktvorteile/Eigenschaften:

Die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen. Für Aufputz-Montage ohne Wandabstand. Sie sparen dadurch Zeit!

### Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei <b>halogenfrei</b>
----------	--

Gewicht pro Stück	6,60 g
Max. Belastung	Referenzwerte: USA 20-25/25: 170 N Beton, 150 N Vollziegel, 160 N Hohlziegel, 75 N Gasbeton, 130 N Gipskarton

Bruchlast	Referenzwerte: USA 20-25/25: 241,40 N Beton, 210,20 N Vollziegel, 234,70 N Hohlziegel, 106,60 N Gasbeton, 191,20 N Gipskarton
-----------	---

GTIN (EAN)	 9 008439 126408
------------	--



Ein cleveres Produkt für die Unterputzmontage - die USA Unterputzschelle automatisch. Ein kurzer Druck genügt und die Schelle schließt sich um das Rohr.



Schnabl Stecktechnik GmbH  
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50  
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 2/2020

 **Schnabl**<sup>®</sup>  
time saving products