

USD 20-25/55 Unterputzschelle doppelt

12180



Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Hohlziegel, bei der Verlegung von zwei Schläuchen.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Schläuche in die USD links und rechts einlegen,
- Schläuche spannen,
- Dübelteil der USD ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe:	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.400
Spannbereich	20-25
Dübellänge mm	55

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - z.B. USD 20-25 für 20er- oder 25er-Rohr/Schlauch - geeignet.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeinzug spannen.

Technische Daten:

Material	PP Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	---

Gewicht pro Stück 2,30 g

GTIN (EAN)  9 008439 121809



Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

 **Schnabl**[®]
time saving products

Stand: 2/2020