

UVB 32 Universal-Verschlussbügel

14160



Anwendungsbereiche:

Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind. Dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert.

Installationsanleitung:

- UVB auf den EC mit eingelegten Rohren aufrasten.

Produktdetails:

| | |
|--------------------|------------|
| Farbe: | hellgrau |
| Inhalt Pkg./Karton | 50 / 2.100 |
| geeignet für EC | 32 |

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten. Schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschraubenzieher.

Technische Daten:

| | |
|----------|--|
| Material | Polystrol PS Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C |
|----------|--|

Gewicht pro Stück 1,60 g

GTIN (EAN)



Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC Euro-Clip gehalten.



Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 2/2020

 **Schnabl**[®]
time saving products