

UVB 40 Universal-Verschlussbügel

34200



Anwendungsbereiche:

Der EC Euro-Clip erfüllt in Verbindung mit dem UVB die Anforderungen einer geschlossenen Schelle, die ggf. bei hohen Temperaturen erforderlich sind. Dadurch wird das Herausrutschen der Rohre verhindert.

Installationsanleitung:

- UVB auf den EC mit eingelegten Rohren aufrasten.

Produktdetails:

| | |
|--------------------|------------|
| Farbe: | hellgrau |
| Inhalt Pkg./Karton | 50 / 1.500 |
| geeignet für EC | 40 |

Produktvorteile/Eigenschaften:

Der UVB wird einfach auf den bereits montierten EC geklipst. Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC gehalten. Schnelle und leichte Entriegelung mit einem Flachschraubendreher/-zieher.

Technische Daten:

| | |
|-------------------|---|
| Material | ABS, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei |
| Gewicht pro Stück | 2,40 g |
| GTIN (EAN) | 9 008439 342006 |



Mit dem UVB werden selbst Rohre mit schweren Kabelbündeln fest im EC Euro-Clip gehalten.



Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Stand: 8/2018

 **Schnabl**[®]
time saving products